

SW 8000

Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

- Disponible en motorisation diesel, ET GPL





Les larges roues permettent de se déplacer facilement et de surmonter tous les obstacles



Le concept No Tools™ facilite la maintenance. La carrosserie s'ouvre totalement pour un accès complet au moteur et aux composants hydrauliques



La SW8000 offre une exceptionnelle hauteur de vidage, jusqu'à 1,52m. L'opérateur peut facilement contrôler le vidage car il bénéficie d'une excellente visibilité

Des avantages qui en font une machine à part

Des performances exceptionnelles

Nilfisk a le plaisir de vous présenter la plus productive et la plus innovante des balayeuses industrielles.

Grâce à sa largeur de travail importante (2m), la SW8000 nettoie de très grandes surfaces - parcs de stationnement, entrepôts, sols d'usines et chantiers de construction - et effectue un nettoyage plus rapide qu'une balayeuse classique. La SW8000 propose un système innovant : le DustGuard™.

Celui-ci permet un contrôle efficace de la poussière par la pulvérisation d'un fin brouillard d'eau. Cette balayeuse industrielle possède une supériorité technique et conceptuelle que l'on retrouve dans toute la gamme Nilfisk. Nous apportons un soin tout particulier aux moindres détails lors du développement de nos machines, dans le but d'apporter à l'utilisateur une meilleure sécurité et de rendre le nettoyage toujours plus performant. La maintenance est plus simple et les caractéristiques fonctionnelles offrent une productivité plus élevée tout en réduisant les coûts de nettoyage.

- Le système innovant Dust Guard™ pulvérise un fin brouillard d'eau sur les brosses latérales et permet un contrôle efficace de la poussière pour un environnement plus propre.
- La largeur de balayage - 1,30m - de la brosse principale est une des plus larges de l'industrie. Elle est donc plus productive. Quant à la largeur de nettoyage totale avec les brosses latérales, elle est de 2m.
- La carrosserie en polyéthylène offre une grande protection contre la corrosion pour une plus grande durée de vie de la machine. Elle est aussi 100 % recyclable, conformément à la politique de développement durable de Nilfisk.
- Le poste de pilotage est spacieux, il apporte un grand confort et réduit la fatigue de l'opérateur. La commande One Touch™ et le champ de vision optimal accroissent la sécurité.



Le système exclusif DustGuard™ permet un contrôle total de la poussière au niveau des balais latéraux



Le fonctionnement de la machine est facile, grâce au concept One Touch™, mise en marche rapide avec une seule commande



La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Le poste de pilotage spacieux est conçu de manière ergonomique avec une visibilité optimale et pour une utilisation en toute sécurité

Le filtre à poussière UltraWeb™ capture les particules microscopiques et se nettoie automatiquement. Un filtre à poche est également disponible

Le système Dust Guard™ intègre un réservoir d'eau de 55L pour un contrôle parfait de la poussière lorsque les brosses sont en fonctionnement



La carrosserie en polyéthylène, anticorrosion et 100% recyclable, apportent une excellente protection. Tous ses panneaux se démontent sans outil pour une maintenance simplifiée

La trémie permet un vidage en hauteur jusqu'à 1,52m. Le pare-chocs protège efficacement et absorbe les chocs

La combinaison de la brosse principale et des brosses latérales offre une largeur de nettoyage de 2m, inégalée jusqu'à présent

Specifications techniques

Description	Unité	SW8000 GPL	SW8000 D
Energie		GPL 4cyl 56 CV	Diesel 4cyl 56 CV
Marque du moteur		Kubota WG1605	Kubota V1505D
Rendement théorique/réel	m ² /h	23925/16750	23925/16750
Largeur brosse principale	mm	1300	1300
Largeur brosse latérale droite	mm	1650	1650
Largeur 2 brosses latérales	mm	2000	2000
Rayon de braquage	cm	277	277
Hauteur de vidage max.	cm	152	152
Surface du filtre principal	m ²	9	9
Dimensions (L x l x H)	cm	224x163x150	224x163x150
Poids	kg	1395	1395

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

Grâce à sa largeur de travail importante (2m), la SW8000 nettoie de très grandes surfaces - parcs de stationnement, entrepôts, sols d'usines et chantiers de construction.

La balayeuse Nilfisk SW8000 effectue un nettoyage plus rapide qu'une balayeuse classique. Elle propose un système innovant : le DUST GUARD permettant un contrôle efficace de la poussière par pulvérisation d'un fin brouillard d'eau

Cette balayeuse industrielle possède une supériorité technique et conceptuelle que l'on retrouve dans toute la gamme Nilfisk.

La maintenance est plus simple et les caractéristiques fonctionnelles offrent une productivité plus élevée tout en réduisant les coûts de nettoyage.



Picture shown may not represent model quoted

- Système innovant Dust Guard TM : pulvérisation d'un fin brouillard d'eau sur les brosses latérales permettant un contrôle efficace de la poussière pour un environnement plus propre
- La largeur de balayage (1,3 m) de la brosse principale est une des plus larges de l'industrie.
- Carter en polyéthylène : grande protection de la trémie
- 100% recyclable
- Poste de pilotage spacieux

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SW8000 GPL	SW8000 D	SW8000 165D CAB HEATER AC
Filter for Sweeping						
	PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	1	•	•	•
Main Broom						
	BROSSE CENTRALE PROEX ACIER	56507424	1	•	•	•
Side Broom						
	BROSSE LATÉRALE PPL 41°	56508498	1	•	•	•
	BROSSE LATÉRALE PPL STD	56507350	1			
Light Option						
	FEU A ECLAT POUR CABINE	56508825	1			•
	FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE	56507038	1	•	•	
Autres						
	ACCOUDOIR DE SIEGE	7-03-04250	1	•	•	•



Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SW8000 GPL	SW8000 D	SW8000 165D CAB HEATER AC
	KIT BIP RECUL	56507023	1	•	•	•
	KIT ROUES EN MOUSSE	56507037	1	•	•	•

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SW8000 165D CAB HEATER	SW8000 165LPG CAB HEATER AC	SW8000 165LPG CAB HEATER
Filter for Sweeping						
	PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	1	•	•	•
Main Broom						
	BROSSE CENTRALE PROEX ACIER	56507424	1	•	•	•
Side Broom						
	BROSSE LATÉRALE PPL 41°	56508498	1	•	•	•
	BROSSE LATÉRALE PPL STD	56507350	1			
Light Option						
	FEU A ECLAT POUR CABINE	56508825	1	•	•	•
	FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE	56507038	1			
Autres						
	ACCOUDOIR DE SIEGE	7-03-04250	1	•	•	•
	KIT BIP RECUL	56507023	1	•	•	•
	KIT ROUES EN MOUSSE	56507037	1	•	•	•

Modèle	SW8000 GPL	SW8000 D	SW8000 165D CAB HEATER AC
Référence	56107512	56107513	56383690

Caractéristiques

Volant et siège ajustables	•	•	•
Indicateur du niveau de carburant	•	•	•
Phares avant	•	•	•
Gyrophare	•	•	•
Ergonomie du siège conducteur	•	•	•



Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

Modèle	SW8000 GPL	SW8000 D	SW8000 165D CAB HEATER AC
Référence	56107512	56107513	56383690

Caractéristiques

Position parking	•	•	•
Hauteur de déversement variable	•	•	•
Panneau de contrôle One-Touch™	•	•	•

Modèle	SW8000 165D CAB HEATER	SW8000 165LPG CAB HEATER AC	SW8000 165LPG CAB HEATER
Référence	56383691	56383692	56383693

Caractéristiques

Volant et siège ajustables	•	•	•
Indicateur du niveau de carburant	•	•	•
Phares avant	•	•	•
Gyrophare	•	•	•
Ergonomie du siège conducteur	•	•	•
Position parking	•	•	•
Hauteur de déversement variable	•	•	•
Panneau de contrôle One-Touch™	•	•	•

Caractéristiques Techniques	SW8000 GPL	SW8000 D	SW8000 165D CAB HEATER AC
Puissance moteur	LPG	Diesel	Diesel
Marque du moteur	Kubota	Kubota	Kubota
Type de moteur	WG1605	V1505D	V1505D
Vitesse max. (km/h)	15	15	15
Niveau sonore	80.6	82.8	82.8
Rendement théorique/réel du balai principal (m²/h)	18850/13195	18850/13195	18850/13195
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m²/h)	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m²/h)	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1650	1650	1650
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	2000	2000	2000
Largeur mini de retournement (mm)	277	277	277
Pente admissible max (%)	20	20	20
Capacité du réservoir d'eau (l)	53	53	53
Volume de la trémie (l)	400	400	400
Hauteur de déversement max (mm)	152	152	152
Poids de déversement max. (kg)	454	454	454
Type du filtre principal	ULTRA WEB	ULTRA WEB	ULTRA WEB



Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

Caractéristiques Techniques	SW8000 GPL	SW8000 D	SW8000 165D CAB HEATER AC
Surface du filtre principal (m²)	9	9	9
Pneus avant Ø (cm)	53	53	53
Pneus arrière Ø (cm)	46	46	46
Longueur du balai principal (mm)	1300	1300	1300
Dimensions (L x L x H) (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Hauteur avec protection de toit (cm)	206	206	
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	2007	2007	2165
Poids net (kg)	1395	1395	1553
Poids en ordre de marche (kg)	1427	1435	1593

Caractéristiques Techniques	SW8000 165D CAB HEATER	SW8000 165LPG CAB HEATER AC	SW8000 165LPG CAB HEATER
Puissance moteur	Diesel	LPG	LPG
Marque du moteur	Kubota	Kubota	Kubota
Type de moteur	V1505D	WG1605	WG1605
Vitesse max. (km/h)	15	15	15
Niveau sonore	82.8	80.6	80.6
Rendement théorique/réel du balai principal (m²/h)	18850/13195	18850/13195	18850/13195
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m²/h)	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m²/h)	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	1650	1650	1650
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	2000	2000	2000
Largeur mini de retournement (mm)	277	277	277
Pente admissible max (%)	20	20	20
Capacité du réservoir d'eau (l)	53	53	53
Volume de la trémie (l)	400	400	400
Hauteur de déversement max (mm)	152	152	152
Poids de déversement max. (kg)	454	454	454
Type du filtre principal	ULTRA WEB	ULTRA WEB	ULTRA WEB
Surface du filtre principal (m²)	9	9	9
Pneus avant Ø (cm)	53	53	53
Pneus arrière Ø (cm)	46	46	46
Longueur du balai principal (mm)	1300	1300	1300
Dimensions (L x L x H) (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Hauteur avec protection de toit (cm)			
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	2165	2165	2165
Poids net (kg)	1553	1553	1553
Poids en ordre de marche (kg)	1593	1585	1585



Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SW8000 GPL	SW8000 D	SW8000 165D CAB HEATER AC
Autres						
	ACCOUDOIR DE SIEGE	7-03-04250	1	●	●	●
	BUSE .10	56508709	1	□	□	□
	FILTRE A AIR (DÉPORTÉ SANS PROTÈGE TÊTE)	56507033	1	□	□	
	FILTRE ECHAPPEMENT CABINE	56508826	1			□
	INDICATEUR REMP TREMIE	56507036	1	□	□	□
	KIT ASPIRATION DISTANCE	56507030	1	□	□	□
	KIT BIP REcul	56507023	1	●	●	●
	KIT CEINTURE DE SECURITE	56383455	1	□	□	□
	KIT EXTINCTEUR	56510605	1	□	□	
	KIT ROUES EN MOUSSE	56507037	1	●	●	●
	KIT ROUES PLEINES	56508873	1	□	□	□
	KIT SONDE TEMP TREMIE	56507029	1	□	□	□
	OPTION BALAI LATERAL GAUCHE	56107803	1	□	□	□
	PLAQUE DE PROTECTION TREMIE	56508889	1	□	□	□
	REGULATION VITESSE BROSSES LATERALES	56107809	1	□	□	□
	SIÈGE SUSPENDU	56507040	1	□	□	□
	SYSTEME PULVERISATION DUST GUARD	56507850	1	□	□	□
	TAPIS DE SOL	56508433	1	□	□	□
Light Option						
	FEU A ECLAT POUR CABINE	56508825	1			●

Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SW8000 GPL	SW8000 D	SW8000 165D CAB HEATER AC
	FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE	56507038	1	●	●	
	KIT ECLAIRAGE DE TRAVAIL	56507034	1	□	□	□
	KIT FEU A ECLAT POUR PROTEGE TETE	56507039	1	□	□	
Main Broom						
	BROSSE CENTRALE (CENTRALE NYLON 8 RANGÉS)	56507345	1	○	○	○
	BROSSE CENTRALE (PROEX 8 RANGÉS)	56507346	1	○	○	○
	BROSSE CENTRALE (PROEX/ACIER 12 RANGÉS)	56507342	1	○	○	○
	BROSSE CENTRALE POLYPROPYLENE 8 RANGEES	56507343	1	○	○	○
	BROSSE CENTRALE PROEX	56507340	1	○	○	○
	BROSSE CENTRALE PROEX ACIER	56507424	1	●	●	●
	BROSSE PRINCIPALE PPL ACIER 12 RANGS	56507344	1	○	○	○
Filter for Sweeping						
	PANNEAU FILTRANT POLYESTER	56382789	1	○	○	○
	PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	1	●	●	●
Guard Option						
	KIT PARECHOC AVANT	56107612	1	□	□	□
	KIT PROTECTION BROSSE LATERALE DROITE	56508364	1	□	□	□

Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SW8000 GPL	SW8000 D	SW8000 165D CAB HEATER AC
	KIT PROTECTION BROSSE LATÉRALE GAUCHE	56508365	1	☐	☐
	PROTEGE TETE	56507394	1	☐	☐
Side Broom					
	BROSSE LATÉRALE ACIER PLAT	56507352	1	☐	☐
	BROSSE LATÉRALE NYLON	56508499	1	☐	☐
	BROSSE LATÉRALE NYLON	56507351	1	☐	☐
	BROSSE LATÉRALE PPL 41°	56508498	1	☒	☒
	BROSSE LATÉRALE PPL STD	56507350	1	☐	☐

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SW8000 165D CAB HEATER	SW8000 165LPG CAB HEATER AC	SW8000 165LPG CAB HEATER
Autres					
	ACCOUDOIR DE SIEGE	7-03-04250	1	☒	☒
	BUSE .10	56508709	1	☐	☐
	FILTRE A AIR (DÉPORTÉ SANS PROTÈGE TÊTE)	56507033	1		
	FILTRE ECHAPPEMENT CABINE	56508826	1	☐	☐
	INDICATEUR REMP TREMIE	56507036	1	☐	☐
	KIT ASPIRATION DISTANCE	56507030	1	☐	☐
	KIT BIP REcul	56507023	1	☒	☒
	KIT CEINTURE DE SECURITE	56383455	1	☐	☐



Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SW8000 165D CAB HEATER	SW8000 165LPG CAB HEATER AC	SW8000 165LPG CAB HEATER
	KIT EXTINCTEUR	56510605	1			
	KIT ROUES EN MOUSSE	56507037	1	●	●	●
	KIT ROUES PLEINES	56508873	1	□	□	□
	KIT SONDE TEMP TREMIE	56507029	1	□	□	□
	OPTION BALAI LATERAL GAUCHE	56107803	1	□	□	□
	PLAQUE DE PROTECTION TREMIE	56508889	1	□	□	□
	REGULATION VITESSE BROSSES LATERALES	56107809	1	□	□	□
	SIÈGE SUSPENDU	56507040	1	□	□	□
	SYSTEME PULVERISATION DUST GUARD	56507850	1	□	□	□
	TAPIS DE SOL	56508433	1	□	□	□
Light Option						
	FEU A ECLAT POUR CABINE	56508825	1	●	●	●
	FEU A ECLAT SANS PROTEGE TETE	56507038	1			
	KIT ECLAIRAGE DE TRAVAIL	56507034	1	□	□	□
	KIT FEU A ECLAT POUR PROTEGE TETE	56507039	1			
Main Broom						
	BROSSE CENTRALE (CENTRALE NYLON 8 RANGÉS)	56507345	1	○	○	○
	BROSSE CENTRALE (PROEX 8 RANGÉS)	56507346	1	○	○	○
	BROSSE CENTRALE (PROEX/ACIER 12 RANGÉS)	56507342	1	○	○	○
	BROSSE CENTRALE POLYPROPYLENE 8 RANGEES	56507343	1	○	○	○

Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SW8000 165D CAB HEATER	SW8000 165LPG CAB HEATER AC	SW8000 165LPG CAB HEATER
	BROSSE CENTRALE PROEX	56507340	1	○	○	○
	BROSSE CENTRALE PROEX ACIER	56507424	1	●	●	●
	BROSSE PRINCIPALE PPL ACIER 12 RANGS	56507344	1	○	○	○
Filter for Sweeping						
	PANNEAU FILTRANT POLYESTER	56382789	1	○	○	○
	PANNEAU FILTRANT STANDARD	8-24-04139-1	1	●	●	●
Guard Option						
	KIT PARECHOC AVANT	56107612	1	□	□	□
	KIT PROTECTION BROSSE LATÉRALE DROITE	56508364	1	□	□	□
	KIT PROTECTION BROSSE LATÉRALE GAUCHE	56508365	1	□	□	□
	PROTEGE TETE	56507394	1			
Side Broom						
	BROSSE LATÉRALE ACIER PLAT	56507352	1	○	○	○
	BROSSE LATÉRALE NYLON	56508499	1	○	○	○
	BROSSE LATÉRALE NYLON	56507351	1	○	○	○
	BROSSE LATÉRALE PPL 41°	56508498	1	●	●	●

Des besoins importants en nettoyage exigent une machine industrielle

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SW8000 165D CAB HEATER	SW8000 165LPG CAB HEATER AC	SW8000 165LPG CAB HEATER
	BROSSE LATÉRALE PPL STD	56507350	1	○	○	○

