Aspirateurs tout-en-un : prêts à l'emploi, conçus pour votre application spécifique





Aussi efficace que simple

La simplicité est le concept de la gamme tout-en-un. Il s'agit de la simplicité de bénéficier de la bonne solution pour votre application. Vous pouvez désormais choisir entre 6 modèles différents conçus en fonction des principaux besoins de votre activité ; ils sont équipés

d'un kit d'accessoires qui garantit l'efficacité de votre aspirateur et en fait la solution, prête à l'emploi, parfaite pour vous.

Votre mission? Branchez la machine et c'est parti... rien d'autre.





BÂTIMENT ET CONSTRUCTION



BOULANGERIE



VHS120 Nettoyage Général

L'aspirateur #Nettoyage général est compact et puissant. Il est équipé d'un kit d'accessoires complet qui comprend les outils les plus souvent utilisés.

Cet aspirateur industriel vous permet de profiter d'un environnement de travail plus propre en quelques minutes.

VHS120 Classe H Bâtiment Et Construction

Sa priorité, votre sécurité. L'aspirateur #Bâtiment et Construction est un aspirateur de classe H adapté aux poussières très fines. Il est équipé du système Longopac®, idéal pour collecter les déchets dans un sac en polyéthylène « sans fin », qui est ensuite fermé et jeté. Cela signifie que vous pouvez effectuer votre nettoyage en toute sécurité sans entrer en contact avec les matières aspirées.

VHS120 FN Boulangerie

Pour le nettoyage de l'intérieur du four, nous recommandons l'utilisation de l'aspirateur #Boulangerie qui est équipé d'un filtre NOMEX® (matériau résistant à la température) et d'un kit d'accessoires spécifiquement conçu pour l'aspiration des substances chaudes. Vous obtenez une hygiène totale, évitez la contamination croisée et profitez d'une qualité de produit supérieure.

KIT INDUSTRIEL



KIT ANTISTATIQUE



KIT DE NETTOYAGE POUR FOURS







VHO200 Entreprises Viticoles

Dans le secteur viticole, il est important de nettoyer les machines et les sols avec des nettoyeurs haute pression. Le meilleur moyen de profiter d'un environnement propre et sec est d'utiliser l'aspirateur #Entreprises Viticoles, spécialement conçu pour le ramassage des liquides. Le modèle est équipé d'une vanne de vidange pour une vidange facile et rapide des liquides collectés. En inox, il permet de ramasser même les liquides acides. Ses accessoires de qualité alimentaire garantissent l'hygiène de votre ligne de production.





VHS120 CC GV Métal – Copeaux

L'aspirateur #Métal - Copeaux est idéal pour nettoyer les machines-outils et permet de récupérer des copeaux de métal et des graisses. Ce modèle est équipé d'une grille et d'une vanne pour séparer les solides des liquides à l'intérieur de la cuve. Les matières solides se déposent sur la grille tandis que les liquides s'écoulent à travers la vanne manuelle installée en fond de cuve. Le filtre principal n'entre pas en contact avec les liquides et les copeaux grâce au cyclone de protection.

PRINCIPALEMENT POUR LE RAMASSAGE DES GRAISSES



VHO200 Métal – Liquides

L'aspirateur #Métal - Liquides est idéal pour vidanger les réservoirs, ou nettoyer les centres d'usinage et il permet de récupérer 60 % des liquides et 40 % des copeaux métalliques. Ce modèle est équipé d'un kit de vidange, parfait pour expulser les liquides collectés après filtration dans l'aspirateur, et qui peuvent être recyclés dans les machines-outils.

KIT ALIMENTAIRE





KIT RÉSISTANT À L'HUILE





Découvrez la gamme

	VERSION		KIT ACCE	ESSOIRES	SECTEUR/ APPLICATION
VHS120		Standard	KIT INDUSTRIEL Réduction Ø 50/40 Flexible en polyuréthane de 5 m Manche à double courbure acier Capteur mobile pour poussières et liquides (largeur 400 mm)	Tronconique en caoutchouc Brosse ronde en nylon (80 mm) Lance plate acier (longueur 500 mm) Raccord de jonction acier	Nettoyage général
		Classe H (HC)	KIT ANTI-CHOCS Réduction 50/40 Flexible conductif flexible 5 m 2 manchons conductifs Manche à double courbure Capteur anti-choc mobile pour poussières (400 mm) avec lèvres en silicone	Tube courbé acier Brosse ronde antistatique Lance plate acier Tronconique conductif	Bâtiment et Construction
		Filtre Nomex (FN)	KIT DE NETTOYAGE POUR FOURS · Flexible haute température (3 mètres + liens métalliques) avec réduction et fixations acier	Rallonge en aluminium 1m (3 pièces) avec raccord rapide Capteur pour nettoyage des fours Manchon coulissant PTFE	Boulangerie
		Cyclone + Grille et Vanne (CC GV)	KIT DE NETTOYAGE DES MACHINES Raccord acier Flexible+manchons en polyuréthane 5 m Tube courbé acier	Tronconique antistatique Capteur mobile	Métal - Ramassage des copeaux
200		Kit de vidange (écoulement des graisses)	KIT RÉSISTANT À L'HUILE • Flexible en caoutchouc résistant à l'huile de 5 m • Tube courbé acier	Tronconique antistatique Lance plate acier Kit de vidange	Métal - Ramassage des liquides et copeaux
VHO200		Kit de vidange (déchargement alimentaire)	KIT ALIMENTAIRE Flexible en caoutchouc FDA 5 m Manche à double courbure inox Capteur inox pour sols pour les liquides (largeur 400 mm)	Raccord en inox Tronconique en silicone FDA Kit de vidange alimentaire	Entreprises viticoles, alimentaires

Caractéristiques Techniques

Description	Unité	VHS120 #NETTOYAGE GENERAL	VHS120 FN #BOULANGERIE	VHS120 HC #BATIMENT & CONSTRUCTION	VHS120 CC GV #METAL - COPEAUX	VHO200 #METAL - LIQUIDES	VHO200 X #ENTREPRISES VINICOLES
	Référence	4012300068	4012300136	4012300070	4012300135	4010400054	4010400053
Tension	V	230	230	230	230	230	230
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50
Classe de protection	IP	44	44	44	44	44	44
Classe d'isolation	Classe	1	1	I	I	1	I
Puissance nominale	kW	2	2	2	2	2,4	2,4
Débit d'air sans flexible	L/min	5 200	5 200	5 200	5 200	4 500	4 500
Débit d'air sans flexible	m³/h	312	312	312	312	270	270
Dépression max.	kPa	21	21	21	21	23	23
Dépression max.	mbar	210	210	210	210	230	230
Niveau de pression sonore	dB(A)	74	74	74	74	70	70
Capacité de la cuve	L	37	37	-	37	-	-
Capacité Longopac	L	-	-	25	-	-	-
Contenance max. de liquide	L	-	-	-	-	75	75
Contenance de copeaux	L	-	-	-	-	22	22
Type de filtre principal		Polyester classe L	Polyester classe L	Polyester classe M avec coutures collées	Polyester classe L	-	-
Surface filtrante du filtre principal	cm ²	16 000	16 000	16 000	16 000	-	-
Surface du filtre HEPA H14 en amont	cm ²	-	-	16 000	-	-	-
Embouchure	mm	50	50	50	50	50	50
Dimensions (L x l x h)	cm	56 x 57 x 101,5	56 x 57 x 101,5	63 x 62,8 x 130	56 x 57 x 101,5	58 x 88 x 123	58 x 88 x 123
Poids	kg	38	38	53	38	60	60



VHS120 All-In-One #Nettoyage Général

Aussi efficace que simple, la bonne combinaison pour votre application: un modèle spécifique construit selon chaque segment spécifique et équipé du meilleur kit d'accessoires.

Votre mission ? Branchez la machine et c'est parti.... rien d'autre. VHS120 - Nettoyage Général

L'aspirateur #Nettoyage général est compact et puissant. Il est équipé d'un kit accessoires complet qui comprend les outils les plus souvent utilisés. Cet aspriateur industriel vous permet de profiter d'un environnement de travail plusp propre en quelques minutes.

- · Aspirateur monophasé by-pass
- · Dimensions compactes
- Cuve de grande capacité
- Equipé d'une large gamme d'accessoires spécifiques
- Cuve facile à retirer et à enlever
- · Convient pour les zones spacieuses
- · Surface filtrante élevée
- · Secouage manuel du filtre
- Equilibre optimal entre efficacité, compacité et prix.



Picture shown may not represent model quoted

Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	VHS120CB
Flexible d'aspiration			
FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	•
Embouchure poussière			
SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	•
Brosse ronde			
BROSSE RONDE SOIE D.40 MM	Z7 22045	1	•
Embouchure conique			
TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	•
Suceur plat			
LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	•
Vacuum Hose and Connection			



VHS120 All-In-One #Nettoyage Général

V1101207	All-III-Offe #Nettoyage General			
	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	VHS120CB
	RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	•
	RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	•
Rallonge /lan	nce	-		
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	•
Modèle				VHS120CB
Référence			4	1012300068
Caractéristiq	ues			
Compteur d'a	aspirateur			•
Secouage ma	anuel du filtre			•
Filtre classe I	L			•
Hose for indu	Hose for indutrial applications			•
End tools				•
Floor nozzle				•
Caractéristiq	ues Techniques		,	VHS120CB
Tension (V)				230
Fréquence (H	Hz)			50
Indice de pro	tection			44
Classe d'isola	ation			1
Consommation	on électrique moteur (kW)			2
Débit d'air sa	ans flexible (m³/h - l/m)			312 - 5.200
Dépression n	nax (kPa - mbar)			21 - 210
Niveau sonor	re à 1,50m (dB(A) ISO 3744)			74
Capacité de	cuve (I)			37
Type du filtre	principal		LC	lass Polyester
Surface du fil	ltre principal (cm²)			16.000
Longueur flex	xible (m)			5
Entrée (mm)				50
Dimensions ((L x L x H) (cm)		5	66x57x101.5



Poids (kg)

38

VHS120 All-In-One #Nettoyage Général

 \bullet Equipement standard, $^{\bigcirc}$ Accessoires Supplémentaires, \Box Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	VHS120CB
iration			
FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	•
ce	'		
MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	•
poussière			
SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	•
conique			
TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	•
BROSSE RONDE SOIE D.40 MM	Z7 22045	1	•
LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	•
e and Connection			
RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	•
RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	•
	FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS De MANCHE ACIER CHROME D.40 poussière SUCEUR A ROULETTES 400 MM conique TRONCONIQUE CAOUT. D40 BROSSE RONDE SOIE D.40 MM LANCE PLATE ACIER D.40 MM PRACCORD DE JONCTION D.40	FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS Z7 22365 DE MANCHE ACIER CHROME D.40 Z7 22121 POUSSIÈRE SUCEUR A ROULETTES 400 MM Z7 22030 Conique TRONCONIQUE CAOUT. D40 Z7 21011 BROSSE RONDE SOIE D.40 MM Z7 22045 LANCE PLATE ACIER D.40 MM Z7 21027 Pand Connection RACCORD DE JONCTION D.40 Z7 21004	### Indication FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS

